



COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Marconi, 126

www.comune.gazoldo.mn.it

OGGETTO: ELENCO STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E DAI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ - **AGGIORNAMENTO N° 1.**

Prot.

Con riferimento ai disposti di cui all'art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6 del 04/04/2012 che disciplina il settore dei trasporti, pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 06/04/2012, questa Amministrazione:

Visto il "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

VERIFICATA la tipologia di percorribilità della rete stradale di competenza comunale nel territorio di Mariana Mantovana, completata con l'elenco della strada di competenza della Provincia di Mantova:

- S.P. n° 1 nel tratto compreso tra il confine del Comune di Gazoldo degli Ippoliti e i Comuni di Rodigo e Piubega;
- S.P. n° 17 nel tratto compreso tra il confine del Comune di Gazoldo degli Ippoliti e i Comuni di Goito e Marcaria;

PROVVEDE di seguito all'identificazione delle strade urbane in cui è consentita la circolazione di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, come meglio identificati nella cartografia generale e negli stralci cartografici pubblicati nel mese di Ottobre 2019:

B1. Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.: Via Bassanella ex S.P. n° 55 "Borgoforte - Marcaria" con larghezza della carreggiata di 5,05 ml e pavimentazione con spessore di 10 cm, di cui 7 cm di binder e 3 cm di usura;

B2. Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.: Strada Comunale San Fermo con larghezza della carreggiata rispettivamente di: 5,80 ml - 6,05 ml - 6,10 ml - 6,50 ml e pavimentazione con spessore di 10 cm, di cui 7 cm di binder e 3 cm di usura;

I mezzi d'opera in transito lungo le strade comunali classificate con la "tipologia A" possono percorrere anche le strade comunali classificate con la "tipologia B".

G. Strade Comunali percorribili da veicoli da veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con il limite di carico per asse di 13 ton.: Tangenziale con larghezza della carreggiata di 10,50 ml e pavimentazione con spessore di 19 cm, di cui 10 cm di base, 5 cm di binder e 4 cm di usura;



H. Strade Comunali percorribili da veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con il limite di carico per asse di 13 ton.: Tangenziale con larghezza della carreggiata di 10,50 ml e pavimentazione con spessore di 19 cm, di cui 10 cm di base, 5 cm di binder e 4 cm di usura;

I mezzi d'opera in transito lungo le strade comunali classificate con le "tipologie A - B" possono percorrere anche le strade comunali classificate con la "tipologia G - H". Possono transitare lungo dette strade anche i mezzi d'opera di cui alla "tipologia F".

II. Strade Comunali percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezze fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75,00 ton.: Zona Artigianale - Via Preci, Via Acquileia, Via Premana, Via San Miniato, Via Pinzolo, con larghezza della carreggiata 10,00 ml; Strada di Bellanda con larghezza della carreggiata di 9,90 ml. La pavimentazione delle suddette vie ha uno spessore di 10 cm, di cui 7 cm di binder e 3 cm di usura;

12. Strade Comunali percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezze fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75,00 ton.: Via dell'Artigianato con larghezza della carreggiata di 9,90 ml e pavimentazione con spessore di 10 cm, di cui 7 cm di binder e 3 cm di usura.

I mezzi d'opera in transito lungo le strade comunali classificate con le "tipologie A - B" possono percorrere anche le strade comunali classificate con la "tipologia I". Possono transitare lungo dette strade anche i mezzi d'opera di cui alla "tipologia F".

Strada comunale Tangenziale con larghezza della carreggiata di 10,50 ml e pavimentazione con spessore di 19 cm, di cui 10 cm di base, 5 cm di binder e 4 cm di usura, lungo la quale è consentito il transito delle seguenti tipologie di veicoli/trasporti eccezionali: C1 - D1 - E1 - F1 - J1 - K1 - L1 - M1 - N1.

Come previsto dalle Linee Guida "Linee Guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - L.R. 4 aprile 2012, n. 6 - 2° aggiornamento" (D.G.R. 4 Marzo 2019 - n° XI/1341), l'elenco riguarda le strade percorribili dai transiti eccezionali e la pubblicazione del presente piano (**AGGIORNAMENTO N° 1**) sul sito istituzionale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, esprime il parere di "nulla osta" agli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 7 delle citate Linee Guida, con successivi aggiornamenti l'Amministrazione potrà implementare o modificare la rete percorribile in base alle risultanze delle verifiche tecniche che periodicamente potranno essere effettuate sulla rete e/o sulle opere d'arte stradali.

Gazoldo degli Ippoliti, Novembre 2019

La Responsabile del Procedimento

Arch. Isaela Sanguanini
